


Mer om 04427

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**04427****PREFAB. TILK. PL.INN NS100-250 3P P**

EI-nummer: 2403437

EAN: 3303430044277

[Last ned produktdatablad for 04427](#) [3D CAD Modell](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Product name	Prisma P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy samleskinne
Antall poler	3P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm

Installert utstyr

Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon
Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon
Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon
Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon
Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon
Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon
Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon
Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon
Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon
Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon

[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
[In] merkestrøm	250 A
Skinne dimensjon	20 x 3 mm
Vekt	1,24 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horizontal 3P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P cubicle ComPact INS250 fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P cubicle ComPact INS250 fixed direct front rotary handle vertical 3P 3 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horizontal 3P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P cubicle ComPact INV250 fixed direct front rotary handle vertical 3P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P cubicle ComPact INV250 fixed direct front rotary handle vertical 3P 3 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast motomekanisme horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn motomekanisme horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horizontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten uttrekkbar motomekanisme horizontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast motomekanisme horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn motomekanisme horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horizontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten uttrekkbar motomekanisme horizontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast motomekanisme horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn motomekanisme horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horizontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact

NSX100...160 med uttrekkbar motormekanisme
 horisontal 3P 1 direkte 5
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 med fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 med fast motormekanisme horisontal 3P
 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 med plugg inn direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 med plugg inn motormekanisme
 horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 med uttrekkbar direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 5
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 med uttrekkbar motormekanisme
 horisontal 3P 1 direkte 5

Packing Units

Enhets ­ type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,25 kg
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	28 cm
Forpakning 1 lengde	39 cm
Enhets ­ type forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	45
Forpakning 2 vekt	55,8 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------