


Mer om 04491

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



04491

PREFAB.TILK. NS/NT1600 DRW VERT. 3P

EI-nummer: 2403469

EAN: 3303430044918

[Last ned produktdatablad for 04491](#) [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Product name	Prisma P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy samleskinne
Antall poler	3P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Skapdybde	400 mm: front 400 + 400 mm: bakside
Installert utstyr	Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: motomekanisme Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT16 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT16 - kontroll: motomekanisme Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	1600 A
[In] merkestrøm	1600 A
Skinne dimensjon	80 x 10 mm
Høyde	150 mm
Bredde	550 mm
Dybde	300 mm
Vekt	17,38 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Functional unit	650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 uttrekbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 uttrekbar motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 15 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 uttrekbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 15 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 uttrekbar motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 15 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 15 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 uttrekbar motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 15 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 uttrekbar motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 uttrekbar motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16
-----------------	--

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	17,4 kg
Forpakning 1 høyde	11 cm
Forpakning 1 bredde	12,5 cm
Forpakning 1 lengde	53,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	28
Forpakning 2 vekt	486,64 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder