

## Mer om 08128

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## 08128

## DØR FOR G VEGGSKAP 24MOD

EI-nummer: 2403635

EAN: 3303430081289

[Last ned produktdatablad for 08128](#) [3D CAD Modell](#)

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Prisma                                                                                              |
| Produktspekter               | Prisma G                                                                                            |
| Produkt eller type komponent | Dør                                                                                                 |
| Kompatibel med               | Prisma G kapsling                                                                                   |
| Provided equipment           | Dør<br>Håndtak<br>Nøkkellås (nøkkel 405)<br>Nylon M8 mutter må bestilles separat<br>2 hengsel       |
| Type of door                 | Flat                                                                                                |
| IP-grad                      | IP43 med dør, baldakin og IP43 pakning<br>IP30 uten dør<br>IP40 med dør<br>IP41 med dør og baldakin |

## Komplementær

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Installation description | Veggskap - bredde 600 mm<br>Extension enclosure - bredde 600 mm |
| Dørhengsling             | Vendbar                                                         |
| Antall låser             | 2                                                               |
| Door opening angle       | 130 °                                                           |
| Antall vertikale moduler | 24                                                              |
| Kapslingsmateriale       | Håndtak polyamide<br>Dekkramme: behandlet stålplate             |
| Antall pr. sett          | Sett á 1                                                        |
| Høyde                    | 1230 mm                                                         |
| Bredde                   | 600 mm                                                          |
| Dybde                    | 36 mm                                                           |
| Vekt                     | 7,74 kg                                                         |
| Type overflate           | Glatt<br>Matt                                                   |
| Farge                    | Hvit (RAL 9001)                                                 |

## Miljø

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| IK beskyttelsesklasse | IK08 i samsvar med EN/IEC 62262 |
|-----------------------|---------------------------------|

|                             |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                  | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                                                             |
| Overflatebeskyttelse        | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver                                    |
| <b>Packing Units</b>        |                                                                                                        |
| Enhetsstype forpakning 1    | PCE                                                                                                    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1                                                                                                      |
| Forpakning 1 vekt           | 9,4 kg                                                                                                 |
| Forpakning 1 høyde          | 5,5 cm                                                                                                 |
| Forpakning 1 bredde         | 63 cm                                                                                                  |
| Forpakning 1 lengde         | 127 cm                                                                                                 |
| Enhetsstype forpakning 2    | P12                                                                                                    |
| Antall enheter forpakning 2 | 12                                                                                                     |
| Forpakning 2 vekt           | 116,1 kg                                                                                               |
| Forpakning 2 høyde          | 80 cm                                                                                                  |
| Forpakning 2 bredde         | 80 cm                                                                                                  |
| Forpakning 2 lengde         | 120 cm                                                                                                 |
| <b>Offer Sustainability</b> |                                                                                                        |
| Produktets miljøstatus      | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk             | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| EU RoHS-direktiv            | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri                | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak  | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift        | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                   |
| Miljøinformasjon            | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| <b>Contractual warranty</b> |                                                                                                        |
| Garanti                     | 18 måneder                                                                                             |