



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G kapsling Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	4 x 3P: Montasjeplate support: CVS100...160 Vertikal installasjon 3 x 4P: Montasjeplate support: CVS100...160 Vertikal installasjon 4 x 3P: Montasjeplate support: CVS250 Vertikal installasjon 3 x 4P: Montasjeplate support: CVS250 Vertikal installasjon 4 x 3P: Montasjeplate support: NSX100...160 Vertikal installasjon 3 x 4P: Montasjeplate support: NSX100...160 Vertikal installasjon 4 x 3P: Montasjeplate support: NSX250 Vertikal installasjon 3 x 4P: Montasjeplate support: NSX250 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/Bolt tilkobling Linergy FC
Antall vertikale moduler	7
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	350 mm
Bredde	500 mm

Vekt	1,1 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS100...160 med fast kipp Vertikal 3P 4 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS100...160 med fast kipp Vertikal 4P 3 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS250 med fast kipp Vertikal 3P 4 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS250 med fast kipp Vertikal 4P 3 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 3P 4 Linergy FC 8 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 4P 3 Linergy FC 8 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 3P 4 direkte 10 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 4P 3 direkte 10 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn kipp Vertikal 3P 4 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn kipp Vertikal 4P 3 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn kipp Vertikal 3P 4 Linergy FC 9 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn kipp Vertikal 4P 3 Linergy FC 9 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 3P 4 Linergy FC 9 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 4P 3 Linergy FC 9 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 3P 4 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 4P 3 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med plugg inn kipp Vertikal 3P 4 direkte 12 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med plugg inn kipp Vertikal 4P 3 direkte 12 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med plugg inn kipp Vertikal 3P 4 Linergy FC 10 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med plugg inn kipp Vertikal 4P 3 Linergy FC 10 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS100...160 med fast kipp Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS100...160 med fast kipp Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS100...160 med fast kipp Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS100...160 med fast kipp Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS250 med fast kipp Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 13 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS250 med fast kipp Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 13 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS250 med fast kipp Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 13 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS250 med fast kipp Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 13 600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G veggskap Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G veggskap Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 13 600 mm Prisma G veggskap Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 13 600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 13 600 mm Prisma G veggskap Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 13

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,14 kg
Forpakning 1 høyde	31,5 cm
Forpakning 1 bredde	36 cm
Forpakning 1 lengde	51,5 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	11,4 kg
Forpakning 2 høyde	17 cm
Forpakning 2 bredde	36,5 cm
Forpakning 2 lengde	54 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	160
Forpakning 3 vekt	185,28 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------