

## Mer om 34034

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



### 34034 NS3200 NA 4P

EI-nummer: 4390173  
EAN: 3303430340348

Last ned produktdatablad for 34034 3D CAD Modell

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

Produktnavn	Compact NS
Kortnavn utstyr	Compact NS3200 NA
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Applikasjon	Distribusjon
Produktserie	C5
Antall poler	4P
Type nettverk	AC
Performance level	NA
Egnethet for isolasjon	Yes conforming to IEC 60947-3

##### Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-23A: 3200 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 3200 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 3200 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 3200 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 3200 A AC 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV conforming to IEC 60947-3
[Ith] fri luft termisk strøm	3200 A at 60 °C
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	32 kA during 3 s conforming to IEC 60947-3
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	135 kA 690 V AC at 50/60 Hz
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Mekanisk levetid	6000 cycles conforming to IEC 60947-3
Elektrisk levetid	AC-23A: 1000 sykuser 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3
Senteravstand fane	115 mm

Høyde	350 mm
Bredde	535 mm
Dybde	160 mm
Vekt	36 kg
<b>Miljø</b>	
Standarder	IEC 60947-3
Produktsertifikater	ASTA ASEFA
Forurensninggrad	3 conforming to IEC 60947-3
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	61 kg
Forpakning 1 høyde	33 cm
Forpakning 1 bredde	78,5 cm
Forpakning 1 lengde	58 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
<b>Contractual warranty</b>	
Garanti	18 months