

## Mer om VDIB1771XB12

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## VDIB1771XB12

## Actassi konnektor S-One Skjermet Kat6 A STP 12 pk

EI-nummer: 6915818

EAN: 3606480384783



Last ned produktdatablad for VDIB1771XB12

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Serie                       | Actassi                                                           |
| Product type                | RJ45 nettverksuttak                                               |
| Enhetens utseende           | En enhet, ingen løse deler                                        |
| Fargetone                   | Connector: silver (zamak)<br>Wire organizer: dark blue (ABS + PC) |
| Wiring Colour configuration | 568 A/B                                                           |
| Forpakning                  | Kartong                                                           |
| Antall pr. sett             | Sett á 12                                                         |

## Komplementær

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| [In] merkestrøm              | 1.5 A at 25 °C                                                                         |
| Voltage proof                | 1000 V AC/DC peak, between contacts<br>1500 V AC/DC peak, between contacts and shield  |
| Contact resistance           | 20 mOhm                                                                                |
| Isolasjonsmotstand           | Initial insulation resistance: $\geq 500$ MOhm at 100 V DC                             |
| AWG gauge                    | AWG 24...AWG 23                                                                        |
| Durability                   | 750 cycles                                                                             |
| Koblingsdemping              | $\geq 45$ dB at 30...100 MHz<br>$\geq 85 - 20 \times \log(f)$ dB at 100...1000 MHz     |
| Contact pins                 | 8 pins of copper alloy and gold plated conforming to IEC 60603-7                       |
| Shield Type                  | Metallic: 360° self adjusting + drain wire contact<br>Integrated short circuit barrier |
| Trekraft                     | 50 N during 60 s                                                                       |
| Overføringsimpedanse         | $\leq 0.1$ Ohm at 1 MHz<br>$\leq 0.2$ Ohm at 10 MHz<br>$\leq 1.6$ Ohm at 80 MHz        |
| Transersalt konverteringstap | $\geq 50$ dB<br>$\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB at 1...500000 kHz                     |
| Verktøy type                 | Uten verktøy                                                                           |
| Kabelens ytre diameter       | 0,9...1,4 mm                                                                           |
| Compatible LAN cable types   | STP                                                                                    |
| Nettverkskategori            | 6A                                                                                     |

|                               |                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supported applications        | 10GBASE-T                                                                                                                  |
| Protocols                     | VoIP (Voice IP)<br>PoE+ (Power over Ethernet)<br>4PPoE 100W (Power over Ethernet)                                          |
| Produktkompatibilitet         | RJ45 plug                                                                                                                  |
| Overføringsfrekvens           | 0..500 MHz                                                                                                                 |
| Type footprint                | S-One DPM                                                                                                                  |
| Høyde                         | 28 mm                                                                                                                      |
| Lengde                        | 35 mm                                                                                                                      |
| Bredde                        | 18 mm                                                                                                                      |
| Targeted region               | Europe<br>Asia Pacific.                                                                                                    |
| <b>Miljø</b>                  |                                                                                                                            |
| Operational temperature range | -40...70 °C                                                                                                                |
| Climatic category             | 40/070/21 (21 days)                                                                                                        |
| Flammehemming                 | UL94-V0                                                                                                                    |
| Standarder                    | ANSI/TIA-568-C.2<br>IEC 60603-7-5<br>ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2<br>UL 1863                                                  |
| <b>Packing Units</b>          |                                                                                                                            |
| Enhets type forpakning 1      | PCE                                                                                                                        |
| Antall enheter forpakning 1   | 1                                                                                                                          |
| Forpakning 1 vekt             | 30 g                                                                                                                       |
| Forpakning 1 høyde            | 1,9 cm                                                                                                                     |
| Forpakning 1 bredde           | 2,9 cm                                                                                                                     |
| Forpakning 1 lengde           | 3,5 cm                                                                                                                     |
| <b>Offer Sustainability</b>   |                                                                                                                            |
| Produktets miljøstatus        | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk               | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| REACH fri for SVHC            | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv              | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Fri for giftige tungmetaller  | Ja                                                                                                                         |
| Kvikksølvfri                  | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak    | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift          | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon              | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                          | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Contractual warranty</b>   |                                                                                                                            |
| Garanti                       | 18 months                                                                                                                  |

