

Mer om A9N26924

- [Karakteristikker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**A9N26924****Hj.kont OF for C120/Vigi C120**

EI-nummer: 1602812

EAN: 3606480382925



Last ned produktdatablad for A9N26924 3D CAD Modell

Karakteristikker**Teknisk informasjon**

Range of product	Prodis Acti 9 Librio Clario
Produkt eller type komponent	OC contact
Kortnavn n utstyr	OF
Type signalkontakter	1 C/O
[In] merkestrøm	3 A: 380 - 415 V AC - 50/60 Hz 6 A: 220...240 V AC - 50/60 Hz 1 A: 130 V DC 1,5 A: 60 V DC 2 A: 48 V DC 6 A: 24 V DC
Styrespenning	24...415 V AC 50/60 Hz 24...130 V DC
9 mm polbredde	1

Komplementær

Kompatibel med	Acti 9 DPN Vigi Acti 9 RCCB-ID Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 C120 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 iDPN Acti 9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-DC
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Høyde	85,3 mm
Bredde	9 mm
Dybde	73,5 mm
Vekt	30 g
Farge	Hvit

Tilkoblingsklemmer	Klemme (Bunn) 2 kabel (kabler) 1,5 mm² - fleksibel Klemme (Bunn) 1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm² - stiv Klemme (Bunn) 2 kabel (kabler) 1,5 mm² - fleksibel med endehylse
Av mantlings lengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Miljø	
Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	ASEFA KEMA LCIE ASTA
IP-grad	IP20 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Forurensninggrad	3 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	38 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	9,4 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	512 g
Forpakning 2 høyde	8,7 cm
Forpakning 2 bredde	10 cm
Forpakning 2 lengde	26,5 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	108
Forpakning 3 vekt	5,088 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring

Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months