

Mer om ZARB18H

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**ZARB18H****Basestasjon, 18R PLUG CONNECTION**

EI-nummer: 4306481

EAN: 3606480610417



Last ned produktdatablad for ZARB18H



3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony eXLhoist
Produkt eller type komponent	Base station
Kortnavn utstyr	ZARB
Produktspesifikk applikasjon	Hoisting applications Material handling

Komplementær

Tilkoblingstype	Industriell socket
Kabelinngang	Nippel
Materiale	PC (polykarbonat)
[Us] matespenning	24...48 V AC/DC
Vibrasjonsmotstand	0.075 mm (f = 10...55 Hz)
Støtmotstand	15 gn 11 ms
Tilgjengelig utstyr	Intern antenne
Nominell utgangsstrøm	0.54 A at 48 V AC conforming to IEC 60947-5-1
Antall reléer	18
Relétype	Motion relay outputs with 9 NO contact Auxiliary relay outputs with 7 NO contact Auxiliary relay outputs with 2 NC + 2 NO contact
Safety outputs	2 NC relay outputs
Switching capacity in VA	5 VA DC 26 VA AC
Maximum svitsjestrøm	6.8 mA
Maksimum brytespenning	48 V AC/DC (+/- 20%)
Type kommunikasjonsnettverk	Wireless: bluetooth low energy
Overføringsfrekvens	2,4 GHz
Maksimum føleavstand	100 m i fritt felt
Antall kanaler	40
Festemetode	4 hull
Elektrisk levetid	100000 sykuser
Mekanisk levetid	1000000 sykuser
Antall alarmer	6 programmerbare alarmer
Antall innganger	12

Levetid	10 år
Bredde	280 mm
Høyde	305 mm
Dybde	100 mm
Vekt	1,45 kg
Miljø	
IP-grad	IP65
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4
Forurensninggrad	3
Elektromagnetisk kompatibilitet	Resistance to electrostatic discharge - test level: 4 kV class B (on contact) conforming to IEC 61000-4-2 Resistance to electrostatic discharge - test level: 8 kV class B (in air) conforming to IEC 61000-4-2 Resistance to radiated electromagnetic fields - test level: 10 V/m class B conforming to IEC 61000-4-3
Standarder	IEC 61000-6-2
Radio av talen	SRRC ICASA ANATEL RSS ARIB FCC
Relativ fuktighet	0..97 %
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Produktsertifikater	CSA EAC UL KC CE C-Tick
Packing Units	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,693 kg
Forpakning 1 høyde	10,2 cm
Forpakning 1 bredde	29 cm
Forpakning 1 lengde	30,2 cm
Offer Sustainability	
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Produktets livssyklus[!\[\]\(1d3a1175dd4902218e694b9c098adb83_img.jpg\) Informasjon om levetidsslutt](#)**WEEE**

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty**Garanti**

18 måneder