



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Dør
Kompatibel med	Prisma G kapsling
Provided equipment	Dør Håndtak Nøkkellås (nøkkel 405) Hengsel Nylon M8 mutter må bestilles separat
Montering av kapsling	Gulvmodell
Type of door	Flat
IP-grad	IP30

Komplementær

Installation description	Kapsling - bredde 800 mm Kapsling - bredde 650 + 150 mm
Dørhengsling	Vendbar
Antall låser	3
Door opening angle	120 °
Antall vertikale moduler	36
Kapslingsmateriale	Behandlet stålplate
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	2000 mm
Bredde	800 mm
Vekt	30,34 kg
Type overflate	Glatt Matt
Farge	Hvit (RAL 9001)

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med EN/IEC 62262
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	29,2 kg
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	83,5 cm
Forpakning 1 lengde	203,5 cm
Enhetstype forpakning 2	P2M
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	303,4 kg
Forpakning 2 høyde	95 cm

Forpakning 2 bredde	120 cm
Forpakning 2 lengde	200 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------