



### Teknisk informasjon

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB5            |
| Produkt eller type komponent     | Hode for nøkkelvendere |
| Kortnavn utstyr                  | ZB5                    |
| Innfatningsmateriale             | Dark grey plastic      |
| Montasjediameter                 | 30 mm                  |
| Hode type                        | Built-in-flush         |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                      |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund                   |
| Type arm/stempel                 | Stay put               |
| Operatørprofil                   | Black key switch       |
| Informasjon om knappens stilling | 2 posisjoner 90°       |
| Type nøkkellås                   | Ronis 455              |
| Nøkkel uttrekksposisjon          | Høyre                  |

### Komplementær

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                       | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Høyde                        | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dybde                        | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vekt                         | 0,069 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mekanisk levetid             | 1000000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Elektrisk sammensetningskode | C4 for <6 contacts using single and double blocks in front mounting<br>C5 for <5 contacts using single blocks in front mounting<br>C6 for <5 contacts using single and double blocks in front mounting<br>C7 for <4 contacts using single blocks in front mounting<br>C8 for <4 contacts using single and double blocks in front mounting<br>C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting<br>C3 for <6 contacts using single blocks in front mounting<br>SF1 for <3 contacts using single blocks in front mounting<br>C15 for <1 contacts using single blocks in front mounting |

### Miljø

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse             | TH                                                    |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                           |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C                                           |
| Overspenningskategori            | Class II conforming to IEC 60536                      |
| IP-grad                          | IP66 conforming to IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| NEMA beskyttelsesgrad            | NEMA 13<br>NEMA 4X                                    |
| Resistens til høytrykksvask      | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m                 |
| IK beskyttelsesklasse            | IK03 i samsvar med IEC 50102                          |

|                     |                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder          | EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-1                                                            |
| Produktsertifikater | BV<br>UL listet<br>DNV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>GL<br>CSA                                                                                                      |
| Vibrasjonsmotstand  | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Støtmotstand        | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 63 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 8,6 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 4,3 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 5,2 cm |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                        |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|