

Mer om 33321

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**33321**
NS630B H 3P Uttrekkbar

EI-nummer: 4318257

EAN: 3303430333210

[Last ned produktdatablad for 33321](#) [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktspekter	ComPact NS630b...1600
Kortnavn utstyr	Compact NS630bH
Produkt eller type komponent	Bryterbase
Applikasjon	Distribusjon
Number of poles	3P
[In] merkestrøm	630 A at 50 °C
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Egnethet for isolasjon	Yes conforming to EN/IEC 60947-2
Driftskategori	Category B
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	85 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 42 kA Icu at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 65 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 70 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 kA Icu at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Performance level	H 70 kA 415 V AC
Kontrolltype	Kipp Dreihåndtak
Monteringsmetode	Uttrekkbar

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV conforming to IEC 60947-2

[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	30 kA på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuellt betjent) 40 kA på 500/525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuellt betjent) 50 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuellt betjent) 50 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuellt betjent) 50 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuellt betjent)
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	19.2 kA 1 s conforming to IEC 60947-2
Momentanbeskyttelse	40 kA
Mekanisk levetid	10000 cycles conforming to IEC 60947-2
Elektrisk levetid	2000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2 4000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2 5000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2
Power losses	19 W
Montering	Bakplate
Senterav stand fane	70 mm
Type vern	Uten vern
Height (H)	327 mm
Width (W)	210 mm
Depth (D)	147 mm
Miljø	
Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	ASTA ASEFA LCIE
Forurensninggrad	3 conforming to IEC 60947
IP-grad	IP40 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 conforming to EN 50102
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Packing Units	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	14,104 kg
Forpakning 1 høyde	37 cm
Forpakning 1 bredde	39,5 cm
Forpakning 1 lengde	23 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months