

Mer om 03239

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



03239

Front plate Hz INS250 W:750mm

EI-nummer: 2462014

EAN: 3303430032397



Last ned produktdatablad for 03239



3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G kapsling
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon

Polene beskrivelse

1 x 3P: Montasjeplate support: INS250 horisontal installasjon
1 x 4P: Montasjeplate support: INS250 horisontal installasjon
1 x 3P: Montasjeplate support: INV100 horisontal installasjon
1 x 4P: Montasjeplate support: INV100 horisontal installasjon
1 x 3P: Montasjeplate support: INV250 horisontal installasjon
1 x 4P: Montasjeplate support: INV250 horisontal installasjon
1 x 3P: Montasjeplate support: INV160 horisontal installasjon
1 x 4P: Montasjeplate support: INV160 horisontal installasjon
1 x 3P: Montasjeplate support: INV200 horisontal installasjon
1 x 4P: Montasjeplate support: INV200 horisontal installasjon

Driftsposisjon	Horisontal
----------------	------------

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 850 mm
Posisjon for tilkopling	Tilkoblingsblokk
Antall vertikale moduler	4
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2

Produktsertifikater	ASEFA
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	200 mm
Bredde	850 mm
Vekt	1,36 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	850 mm Prisma G gulvskap Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5 850 mm Prisma G gulvskap Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5 850 mm Prisma G gulvskap Compact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5 850 mm Prisma G gulvskap Compact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5 850 mm Prisma G gulvskap Compact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5 850 mm Prisma G gulvskap Compact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5 850 mm Prisma G gulvskap Compact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5 850 mm Prisma G gulvskap Compact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5 850 mm Prisma G gulvskap Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5 850 mm Prisma G gulvskap Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5 850 mm Prisma G gulvskap Compact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm Prisma G gulvskap Compact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm Prisma G gulvskap Compact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm Prisma G gulvskap Compact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm Prisma G gulvskap Compact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm Prisma G gulvskap Compact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm Prisma G gulvskap Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm Prisma G gulvskap Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4
Miljø	
IP-grad	IP30
Packing Units	

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,36 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	20 cm
Forpakning 1 lengde	75 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	13,7 kg
Forpakning 2 høyde	19 cm
Forpakning 2 bredde	23 cm
Forpakning 2 lengde	76 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	20
Forpakning 3 vekt	27,4 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder