



Teknisk informasjon

Produktspekter	Stago
Produkt eller type komponent	Ceiling bracket
Mounting location	Oppvarmet lokale med lav eksponering for korrosjon Hotell og kontorer

Komplementær

Form	C-form
Anvendes til	KB184 cable tray 300 mm width KB284 cable tray 300 mm width Fiberoptisk kabelgjennomføring
Festemetode	Med skrutilkobling
Material with surface treatment	Stål elektro-galvanisert
Corrosion class	C1
Høyde	240 mm
Bredde	340 mm
Dybde	175 mm
Vekt	1,53 kg / sett á 1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2 kg
Forpakning 1 høyde	18 cm
Forpakning 1 bredde	24 cm
Forpakning 1 lengde	34 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	15,3 kg
Forpakning 2 høyde	17 cm
Forpakning 2 bredde	34 cm
Forpakning 2 lengde	16 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	270
Forpakning 3 vekt	413,1 kg
Forpakning 3 høyde	73,5 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------