



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Safety Automation
Produkt eller type komponent	Safety module
Sikkerhetsmodul navn	XPSUAB
Safety module application	For electrical monitoring of two-hand control stations For application with safety switchover contact For emergency stop, guard and light curtain monitoring Monitoring antivalent contacts
Modulfunksjon	Emergency stop monitoring 1-channel wiring Guard monitoring 1-channel wiring Monitoring 1 PNP sensor Monitoring two-hand control station type IIIA Magnetic switch monitoring Light curtain monitoring RFID switch Monitoring of electro-sensitive protection equipment (ESPE) Proximity sensor monitoring
Type elektrisk krets	NC pair PNP pair Antivalent pair OSSD pair

Komplementær

Synkroniseringstid mellom innganger	0.5 s 2.2 s
Type of start	Automatic/manual/monitored
Vernatype på inngang	Internal, electronic
Maximum wire resistance	500 Ohm
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	3 A
Maximum response time on input open	20 ms
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Dybde	120 mm
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Høyde	100 mm
Bredde	22,5 mm
Vekt	0,200 kg

Miljø

Produktsertifikater	TÜV cULus
---------------------	--------------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	250 g
Forpakning 1 høyde	6,5 cm
Forpakning 1 bredde	15,5 cm
Forpakning 1 lengde	13,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03

Antall enheter forpakning 2	16
Forpakning 2 vekt	4,73 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Forpakning 3 høyde	30 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------