




Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Product name	Prisma P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy samleskinne
Antall poler	3P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Installert utstyr	Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A
[In] merkestrøm	630 A
Skinne dimensjon	32 x 6 mm
Vekt	2,42 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med fast kipp horisontal 3P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med fast kipp horisontal 3P 1 direkte 4

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,36 kg
Forpakning 1 høyde	4,4 cm
Forpakning 1 bredde	27,5 cm
Forpakning 1 lengde	30 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	60
Forpakning 2 vekt	145,2 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------