

Mer om PKF32M434

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**PKF32M434**

PratiKa skjøtekontakt - rett - 32 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP44

EI-nummer: 1512380

EAN: 3303432032746



[Last ned produktdatablad for PKF32M434](#)

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	PratiKa
Produkt eller type komponent	Wander socket
Kortnavn utstyr	PratiKa skue
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Rett
[In] merkestrøm	32 A
[Ue] merkespenning	380 - 415 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokka	6 t
Plugg, socket materiale	Housing: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Sleeves: messing
Tilkoblinger	Festeskrue
Kabelverrsnitt	2,5...10 mm ²
Kabelens ytre diameter	11,5...21 mm
Kabelinngang	Nippel Rent bly
Gjengetype	Pg 21
Vekt	0,26 kg
Høyde	98 mm
Bredde	98 mm
Dybde	165 mm
Farge	Grey (RAL 7035)
Voltage colour	Rød

Miljø

Standarder	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP-grad	IP44 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN 62262
Brannmotstand	850 °C conforming to IEC 60695-2-1
Relativ fuktighet	50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	242 g
Forpakning 1 høyde	6,5 cm
Forpakning 1 bredde	9,4 cm
Forpakning 1 lengde	17,3 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	2,582 kg
Forpakning 2 høyde	17,6 cm
Forpakning 2 bredde	26,4 cm
Forpakning 2 lengde	26,8 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	20
Forpakning 3 vekt	5,651 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	
Garanti	18 months