



Teknisk informasjon

Serie	Linery
Produktnavn	Linery DS
Produkt eller type komponent	Distribusjon blokk

Komplementær

Montering	DIN skinne
Kompatibel med	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys Compact
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling
Antall poler	4P
Utganger fordelingsblokk	4 x 12 hull
[Ue] merkespenning	230 V AC Ph/N 440 V AC Ph/Ph
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	125 A på 40 °C
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	4,2 kA for 1 s
[Ipk] tillatt peakstrøm	26 kA
Tilkoblingsklemmer	Fordeling: skrutilkobling 4 kabel (kabler) 1,5...16 mm ² stiv Fordeling: skrutilkobling 4 kabel (kabler) 1,5...10 mm ² fleksibel med Tilførsel: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 10...35 mm ² stiv Tilførsel: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 4...25 mm ² fleksibel med Fordeling: skrutilkobling 7 kabel (kabler) 2,5...25 mm ² stiv Fordeling: skrutilkobling 7 kabel (kabler) 1,5...16 mm ² fleksibel med
Tiltrekningsmoment	Fordeling: 2 N.m flat skrutrekker 7,5 mm Fordeling: 2 N.m PZ2 skrutrekker 7,5 mm Tilførsel: 2,5 N.m flat skrutrekker 9 mm Tilførsel: 2,5 N.m PZ2 skrutrekker 9 mm Fordeling: 2 N.m flat skrutrekker 6,5 mm Fordeling: 2 N.m PZ2 skrutrekker 6,5 mm
9 mm polbredde	14
Høyde	100 mm
Bredde	126 mm
Dybde	50,5 mm
Vekt	0,386 kg
Farge	Hvit (RAL 9003)

Miljø

Forurensningsgrad	3
Overspenningskategori	III
Dielektrisk styrke	2500 V
Standarder	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	463 g
Forpakning 1 høyde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	10,7 cm
Forpakning 1 lengde	13 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	34
Forpakning 2 vekt	16,059 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	272
Forpakning 3 vekt	140,472 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------