



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Through bolt
Kortnavn utstyr	TEX
Tilgjengelig utstyr	Nøtt Plate
Antall pr. sett	Sett á 25

Komplementær

Montering	Betong Natural rock
Installasjonstype	Innendørs
Gjengetype	M12
Skruelengde	85 mm
Borediameter	12 mm
Minimum drilling depth	82 mm
Thickness	Fixture: 0...10 mm
Innbyggingsdybde	60 mm
Tiltrekningsmoment	55 N.m
Materiale	Stål electro-zinc
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C2
Praktisk lastekapasitet	Pull-out load: 8,1 kN for betong C20/C25 Shear: 10,8 kN for betong C20/C25
Grensetilstand	Pull-out load: 2040 kg for betong C20/C25
Bruddgrensetilstanden	Pull-out load: (sikkerhet cl 1)1070 kg for betong C20/C25 Shear: (sikkerhet cl 1)1430 kg for betong C20/C25 Pull-out load: (sikkerhet cl 2)970 kg for betong C20/C25 Shear: (sikkerhet cl 2)1300 kg for betong C20/C25
Utsiktet handling	Pull-out load: 2140 kg for betong C20/C25 Shear: 2860 kg for betong C20/C25

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
----------------------------	-------------

Packing Units

Forpakning 1 vekt	83,000 g
Forpakning 1 høyde	1,000 mm
Forpakning 1 bredde	12,000 mm
Forpakning 1 lengde	85,000 mm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------