

Mer om LV429111

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



LV429111

Elektronisk vern for Compact NSX effektbryter Micrologic 6,2 A
3P 40A

EI-nummer: 4393050

EAN: 3606480016615



Last ned produktdatablad for LV429111 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktspekter	ComPact NSX100...250
Produkt eller type komponent	Vern
Navn på vern	Micrologic 6.2 A
Vernteknologi	Elektronisk
Applikasjon	Distribusjon
Number of poles	3P
Polbeskrivelse	3t
Vernfunksjoner	LSIG
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz

Komplementær

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Justerbar 9 innstillinger
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	18...40 A
Long-time protection delay adjustment type tr	Justerbar
Termisk minne	20 min før og etter utkobling
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Justerbar 9 innstillinger
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Justerbar
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Justerbar
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig	Justerbar
Ground-fault protection time delay adjustment type tg	Justerbar
Jordfeilbeskyttelse	Uten
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Med
Skjermtype	LCD display

Type måling	Amperemeter
Datakommunikasjon	Nettkvalitet Maks/minimeter Vem og alarm innstillinger Tidsstempelt historikk og hendelsestabeller Gjennomsnitts strøm og effekt Energimåling Vedlikeholdsindikatorer Momentan og gjennomsnitts verdier
Lagring av elektriske data	Vedlikeholdsindikatorer
Miljø	
Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-2
Produktsertifikater	Marine CCC EAC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Packing Units	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	546 g
Forpakning 1 høyde	9,7 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	15 cm
Enhets type forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	11
Forpakning 2 vekt	6,493 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Contractual warranty	
Garanti	18 months

