



## Teknisk informasjon

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Produktspekter                    | Harmony XB5                |
| Produkt eller type komponent      | Hode for nøkkelskifter     |
| Kortnavn utstyr                   | ZB5                        |
| Innfatningsmateriale              | Dark grey plastic          |
| Montasjediameter                  | 22 mm                      |
| Hode type                         | Standard                   |
| Salg per udeleglig kvantitet      | 1                          |
| Formen på varslingseenhetens hode | Rund                       |
| Type arm/stempel                  | Høyre til senter fjærretur |
| Operatørprofil                    | Black key switch           |
| Informasjon om knappens stilling  | 3 posisjoner +/- 45°       |
| Type nøkkellås                    | Ronis 455                  |
| Nøkkel uttrekksposisjon           | Senter                     |

## Komplementær

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                       | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Høyde                        | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dybde                        | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vekt                         | 0,057 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mekanisk levetid             | 1000000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stasjonsnavn                 | XALD 1...5 hull<br>XALK 2...5 hull                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Elektrisk sammensetningskode | C4 for <6 contacts using single and double blocks in front mounting<br>C5 for <5 contacts using single blocks in front mounting<br>C6 for <5 contacts using single and double blocks in front mounting<br>C7 for <4 contacts using single blocks in front mounting<br>C8 for <4 contacts using single and double blocks in front mounting<br>C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting<br>C3 for <6 contacts using single blocks in front mounting<br>SF1 for <3 contacts using single blocks in front mounting<br>SR1 for <3 contacts using single blocks in rear mounting |
| Enhetens utseende            | Basic element                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Miljø

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse             | TH                                                    |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                           |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C                                           |
| Overspenningskategori            | Class II conforming to IEC 60536                      |
| IP-grad                          | IP66 conforming to IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| NEMA beskyttelsesgrad            | NEMA 13<br>NEMA 4X                                    |
| Resistens til høytrykksvask      | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m                 |
| IK beskyttelsesklasse            | IK06 conforming to IEC 50102                          |

|                     |                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder          | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                                            |
| Produktsertifikater | LROS (Lloyds register of shipping)<br>UL listet<br>BV<br>CSA<br>GL<br>DNV                                                                                                      |
| Vibrasjonsmotstand  | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Støtmotstand        | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 50 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 8,8 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 3,4 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 5,4 cm |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                         |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                                                                                    |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                    |
| Produktets livssyklus      |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                          |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|