



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Device feeder
Produktnavn	Linergy FM
Kompatibel med	Prisma G kapsling Prisma P kapsling Prisma PH kapsling
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling
IP-grad	IPxx B

Komplementær

Montering	Tett bakplate DIN skinne Perforert bakplate
Installert utstyr	Modulært utstyr
Antall poler	3P
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	8 kV
[Ie] nominell drifts ­ strøm	200 A
[In] merke ­ strøm	200 A at 40 °C
[Ipk] tillatt peak ­ strøm	20 kA
I²t på	6700000 A².s
Tilkoblings ­ klemmer	Tilførsel: krympede lug50 mm² Tilførsel: fleksible skinner, 20 x 3 mm Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (fase) , 12 x 4...10 mm² (fleksibel) Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (fase) , 12 x 4...10 mm² (stiv) Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (nøytral) , 18 x 4...10 mm² (fleksibel) Fordeling: quick ­ koble klem ­ lister (nøytral) , 18 x 4...10 mm² (stiv)
9 mm pol ­ bredde	48
Totalt antall 18 mm moduler	24
Vekt	1,32 kg
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)

Miljø

Standarder	IEC 61439-1, inn ­ vendig i Prisma IEC 61439-2, inn ­ vendig i Prisma IEC 60947-7-1
Produktsertifikater	ASEFA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,28 kg
Forpakning 1 høyde	6,7 cm
Forpakning 1 bredde	7,6 cm
Forpakning 1 lengde	44,7 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1

Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	6,41 kg
Forpakning 2 høyde	6,7 cm
Forpakning 2 bredde	37,6 cm
Forpakning 2 lengde	44,7 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	120
Forpakning 3 vekt	158,4 kg
Forpakning 3 høyde	97 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------