



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Isolert fleksibel bar
Product name	Prisma G kapsling Prisma P kapsling Prisma iPM L kapsling Prisma iPM M kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Installation description	Kapsling Gulvskap Veggskap
[I _e] nominell driftsstrøm	520 A
[I _n] merkestrøm	520 A
Skinne dimensjon	32 x 5 mm
Lengde	1800 mm
Vekt	3,38 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,25 kg
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	192 cm
Enhetstype forpakning 2	P2M
Antall enheter forpakning 2	100
Forpakning 2 vekt	338 kg
Forpakning 2 høyde	39 cm
Forpakning 2 bredde	120 cm
Forpakning 2 lengde	200 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder