

Mer om 03404

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



03404

JUSTERB. MONT.SK. MOD.PROD. KABELF. P

EI-nummer: 2403146

EAN: 3303430034049



Last ned produktdatablad for 03404 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Skinne
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P
Type festeskinne	Modulær Regulerbar

Installert utstyr

Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Acti 9: fast modulært utstyr
 Multi 9: fast modulært utstyr
 Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp
 Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Acti 9: fast modulær enhet <= 40 A
 Multi 9: fast modulær enhet <= 40 A
 Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp
 Compact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp
 Compact: fast NSA125...160 - kontroll: kipp

Polene beskrivelse

1 x 3P: fast INS100 Vertikal installasjon
 1 x 4P: fast INS100 Vertikal installasjon
 1 x 3P: fast INS160 Vertikal installasjon
 1 x 4P: fast INS160 Vertikal installasjon
 1 x 3P: fast INS40 Vertikal installasjon
 1 x 4P: fast INS40 Vertikal installasjon
 1 x 3P: fast INS63 Vertikal installasjon
 1 x 4P: fast INS63 Vertikal installasjon
 1 x 3P: fast NG125
 1 x 4P: fast NG125
 1 x 3P: fast INS125 Vertikal installasjon
 1 x 4P: fast INS125 Vertikal installasjon
 1 x 3P: fast NG160
 1 x 4P: fast NG160
 1 x 3P: fast NG160 NA
 1 x 4P: fast NG160 NA
 1 x 3P: fast NSA125...160
 1 x 4P: fast NSA125...160

Komplementær

Installation description	Kapsling - bredde 400 mm dybde 400 mm
Kabinett nominell høyde	2000 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4 modul(er): INS100, direkte i 400 mm Bredkapsling 5 modul(er): INS100, direkte i 400 mm Bredkapsling 4 modul(er): INS125, direkte i 400 mm Bredkapsling 5 modul(er): INS125, direkte i 400 mm Bredkapsling 4 modul(er): INS160, direkte i 400 mm Bredkapsling 5 modul(er): INS160, direkte i 400 mm Bredkapsling 4 modul(er): INS40, direkte i 400 mm Bredkapsling 4 modul(er): INS63, direkte i 400 mm Bredkapsling 3 modul(er): modulær enhet <= 40 A, direkte i 400 mm Bredkapsling 4 modul(er): modulært utstyr, direkte i 400 mm Bredkapsling 5 modul(er): NG125 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 400 mm Bredkapsling 5 modul(er): NG160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 400 mm Bredkapsling 5 modul(er): NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 400 mm Bredkapsling 5 modul(er): NSA125...160, direkte i 400 mm Bredkapsling
9 mm polbredde	20
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	30 mm
Bredde	325 mm
Dybde	325 mm
Vekt	0,76 kg
Farge	Naturfarget
Materiale	Metall
Miljø	
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	760 g
Forpakning 1 høyde	4,5 cm
Forpakning 1 bredde	5,5 cm
Forpakning 1 lengde	36,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	20
Forpakning 2 vekt	16,2 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm

Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	80
Forpakning 3 vekt	66,24 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder