

Mer om A9N17519

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**A9N17519****Automatsikring iDPN 1P+N 16A B**

EI-nummer: 1604129

EAN: 3606480530586

[Last ned produktdatablad for A9N17519](#)[3D CAD Modell](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Produktspekter	Clario
Serie	Clario
Produktnavn	IDPN
Produkt eller type komponent	Miniatyr sikring
Kortnavn utstyr	IDPN N
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	1P + N
Antall poler med vern	1
Plassering av nøytral	VENSTRE
[In] merkestrøm	16 A
Type nettverk	AC
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Kurve kode	B
Bryteevne	6000 A I _{cn} at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
Egnethet for isolasjon	Yes

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[U _e] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz between phase and neutral
Magnetic tripping limit	3...5 x I _n
[I _{cs}] service bryteevne	6000 A 100 % x I _{cn} at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
Strømbegrensningsklasse	3 conforming to EN/IEC 60898-1
[U _i] isolasjonsspenning	400 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[U _{imp}] Nominell impuls-spenning	4 kV conforming to IEC 60947-2
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp
Lokal varslings	PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne

9 mm polbredde	2
Høyde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	78 mm
Vekt	115 g
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	20000 sykuser
Elektrisk levetid	20000 cycles
Beskrivelse av låsemuligheter	Utstyr for hengelås
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type terminals downstream 0.33...10 mm ² flexible Tunnel type terminals downstream 0.75...16 mm ² rigid Tunnel type terminals upstream 0.33...10 mm ² flexible Tunnel type terminals upstream 0.75...16 mm ² rigid
Av mantlings lengde	13 mm
Tiltrekningsmoment	2 N.m
Jordfeilbeskyttelse	Separat blokk
Miljø	
Standarder	EN/IEC 60898-1
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	3 conforming to IEC 60947-1
Tropisk beskyttelse	2 conforming to IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % at 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur for drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Packing Units	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	113 g
Forpakning 1 høyde	1,8 cm
Forpakning 1 bredde	7,3 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm
Enhets type forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	1,404 kg
Forpakning 2 høyde	2,78 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	20 cm
Enhets type forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	144

Forpakning 3 vekt	17,29 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 months