



## Teknisk informasjon

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Serie                        | PratiKa       |
| Produkt eller type komponent | Wander socket |
| Kortnavn utstyr              | PratiKa skrue |
| Plugg, sokkel kategori       | Lav spenning  |
| Antall poler                 | 3P + N + E    |
| Type nettverk                | AC            |
| Standard plugg               | Industriell   |

## Komplementær

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Plugg, socket, kontrollstasjonen form | Rett                                            |
| [In] merkestrøm                       | 32 A                                            |
| [Ue] merkespenning                    | 380 - 415 V                                     |
| Nettverksfrekvens                     | 50/60 Hz                                        |
| Jordingspunkt, mot klokka             | 6 t                                             |
| Plugg, socket materiale               | Housing: self-extinguishing engineering polymer |
| Kontaktmateriale                      | Sleeves: messing                                |
| Tilkoblinger                          | Festeskrue                                      |
| Kabeltverrsnitt                       | 2,5...10 mm <sup>2</sup>                        |
| Kabelens ytre diameter                | 11,5...21 mm                                    |
| Kabelinngang                          | Nippel<br>Rent bly                              |
| Gjengetype                            | Pg 21                                           |
| Vekt                                  | 0,3 kg                                          |
| Høyde                                 | 106 mm                                          |
| Bredde                                | 106 mm                                          |
| Dybde                                 | 172 mm                                          |
| Farge                                 | Grey (RAL 7035)                                 |
| Voltage colour                        | Rød                                             |

## Miljø

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Standarder                     | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                      |
| IP-grad                        | IP44 conforming to IEC 60529                    |
| IK beskyttelsesklasse          | IK08 i samsvar med EN 62262                     |
| Brannmotstand                  | 850 °C conforming to IEC 60695-2-1              |
| Relativ fuktighet              | 50 % at 40 °C<br>70 % at 30 °C<br>90 % at 20 °C |
| Omgivelsestemperatur for drift | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 279,24 g |
| Forpakning 1 høyde          | 7 cm     |
| Forpakning 1 bredde         | 11 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 18 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|