



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produktnavn	Prisma Pack 160
Produkt eller type komponent	Enclosure extension
Utførelse	Tom kapsling
Skap/kapsling beskrivelse	Veggskap - bredde 555 mm
Montering av kapsling	Innfelt, sett Overflate
Type of front plate	Uten må bestilles separat
Antall vertikale moduler	6
Antall horisontale rader	2
Antall 18 mm moduler per rad	24
Standarder	IEC 61439-1 IEC 62208 IEC 61439-2 IEC 61439-3

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	750 V
[In] merkestrøm	160 A på 40 °C i samsvar med IEC 61439-2
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse I
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	555 mm
Høyde	480 mm
Dybde	157 mm
Vekt	7,22 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Miljø

IP-grad	IP30 med dør IP31 with door and canopy IP43 med dør, baldakin og IP43 pakning IP30 uten dør
IK beskyttelsesklasse	IK07 uten dør i samsvar med EN/IEC 62262 IK08 with door

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	7,23 kg
Forpakning 1 høyde	16 cm
Forpakning 1 bredde	50 cm
Forpakning 1 lengde	57 cm
Enhetstype forpakning 2	P12

Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	72,2 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------