



Teknisk informasjon

Serie	Linery
Produktspekter	Linery
Produkt eller type komponent	Kobber samleskinne
Produktnavn	Linery BS
Kompatibel med	Prisma P kapsling
Strømskinnebeskrivelse	Flat skinne
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Monteringsretning	Horisontal, drifts posisjon: Topp Horisontal, drifts posisjon: bunn
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Kapsling - bredde 650 + 150 mm Nisje duct - bredde 300 mm Nisje duct - bredde 400 mm
[Ie] nominell driftsstrøm	1200 A på 35 °C
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	40 KA (1 s) for 2 fester 75 kA (1 s) for 3 støtter
Tillatt strøm	1200 A på 35 °C: <= IP31 1080 A på 35 °C: > IP31
Skinne dimensjon	50 x 10 mm
Lengde	2000 mm
Høyde	150 mm
Vekt	9,5 kg
Type tilkopling for samleskinne	Uten hull
Support thickness	10 mm

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	9,35 kg
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	14 cm
Forpakning 1 lengde	210 cm
Enhetstype forpakning 2	P2M
Antall enheter forpakning 2	40
Forpakning 2 vekt	380 kg
Forpakning 2 høyde	35 cm
Forpakning 2 bredde	120 cm
Forpakning 2 lengde	200 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------