

Mer om 03217

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



03217

Front plate 4M W:750mm

EI-nummer: 2462012

EAN: 3303430032175

[Last ned produktdatablad for 03217](#) [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G kapsling
Type frontplate	Modul
Installert utstyr	Acti 9: fast modulært utstyr Multi 9: fast modulært utstyr Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon

Polene beskrivelse

4 x 3P: modulær skinne support: INS100 Vertikal installasjon
4 x 4P: modulær skinne support: INS100 Vertikal installasjon
4 x 3P: modulær skinne support: INS125 Vertikal installasjon
4 x 4P: modulær skinne support: INS125 Vertikal installasjon
4 x 3P: modulær skinne support: INS160 Vertikal installasjon
4 x 4P: modulær skinne support: INS160 Vertikal installasjon
4 x 3P: modulær skinne support: INS40 Vertikal installasjon
4 x 4P: modulær skinne support: INS40 Vertikal installasjon
4 x 3P: modulær skinne support: INS63 Vertikal installasjon
4 x 4P: modulær skinne support: INS63 Vertikal installasjon

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 850 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
9 mm polbredde	72
Antall 18 mm moduller per rad	36

Antall vertikale moduler	4
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	200 mm
Bredde	850 mm
Vekt	1,22 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	850 mm Prisma G gulvskap Compact INS100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte 4 850 mm Prisma G gulvskap Compact INS100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 4 direkte 4 850 mm Prisma G gulvskap Compact INS125 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte 4 850 mm Prisma G gulvskap Compact INS125 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 4 direkte 4 850 mm Prisma G gulvskap Compact INS160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte 4 850 mm Prisma G gulvskap Compact INS160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 4 direkte 4 850 mm Prisma G gulvskap Compact INS40 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte 4 850 mm Prisma G gulvskap Compact INS40 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 4 direkte 4 850 mm Prisma G gulvskap Compact INS63 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direkte 4 850 mm Prisma G gulvskap Compact INS63 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 4 direkte 4 850 mm Prisma G gulvskap Acti 9 modulært utstyr fast 72 direkte 4 850 mm Prisma G gulvskap Multi 9 modulært utstyr fast 72 direkte 4
Miljø	
IP-grad	IP30
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,214 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	20,5 cm
Forpakning 1 lengde	75 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10

Forpakning 2 vekt	12,7 kg
Forpakning 2 høyde	18 cm
Forpakning 2 bredde	25,5 cm
Forpakning 2 lengde	80,5 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder