



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony K
Produkt eller type komponent	Complete cam switch
Type komponent	K30
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	32 A
Product mounting	Frontmontering
Festemetode	4 hull
Kambryter hodetype	With front plate 64 x 64 mm
Type arm/stempel	Black handle
Dreihåndtak hengelås	Uten
Presentasjon av skilt	Med metall skilt, 0 - 1 sort merking
Kambryterfunksjon	Bryter
Returner	Uten
"av" stilling	Med Off stilling
Antall poler	2P
Bryterposisjon	Høyre: 0° - 60°
IP-grad	IP40 conforming to IEC 529 IP40 conforming to NF C 20-010

Komplementær

Brytervinkel	60 °
[Ui] isolasjonsspenning	690 V (pollution degree 3) conforming to EN 60947-1 690 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1
Kortslutningsstrøm	5000 A
Kortslutningsvern	50 A cartridge fuse, type gG
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV conforming to EN 947-1 6 kV conforming to IEC 947-1
Driftsområde kontakter	Treg brems
Positiv åpning	Med
Elektrisk tilkobling	Captive screw clamp terminals flexible, clamping capacity: 2 x 4 mm ² Captive screw clamp terminals solid, clamping capacity: 2 x 6 mm ²
Tiltrekningsmoment	1,2 N.m

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelser til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Svitsjekapasitet i mA	11000 mA DC at 120 V 2 contact(s) for inductive load (T = 50 ms)
	11000 mA DC at 180 V 3 contact(s) for inductive load (T = 50 ms)
	11000 mA DC at 60 V 1 contact(s) for inductive load (T = 50 ms)
	1200 mA DC at 220 V 1 contact(s) for resistive load (T = 1 ms)
	1200 mA DC at 440 V 2 contact(s) for resistive load (T = 1 ms)
	1200 mA DC at 660 V 3 contact(s) for resistive load (T = 1 ms)
	16000 mA DC at 140 V 3 contact(s) for inductive load (T = 50 ms)
	16000 mA DC at 48 V 1 contact(s) for inductive load (T = 50 ms)
	16000 mA DC at 95 V 2 contact(s) for inductive load (T = 50 ms)
	23000 mA DC at 120 V 2 contact(s) for resistive load (T = 1 ms)
	23000 mA DC at 180 V 3 contact(s) for resistive load (T = 1 ms)
	23000 mA DC at 60 V 1 contact(s) for resistive load (T = 1 ms)
	25000 mA DC at 30 V 1 contact(s) for inductive load (T = 50 ms)
	25000 mA DC at 60 V 2 contact(s) for inductive load (T = 50 ms)
	25000 mA DC at 90 V 3 contact(s) for inductive load (T = 50 ms)
	3200 mA DC at 110 V 1 contact(s) for inductive load (T = 50 ms)
	3200 mA DC at 220 V 2 contact(s) for inductive load (T = 50 ms)
	3200 mA DC at 330 V 3 contact(s) for inductive load (T = 50 ms)
	32000 mA DC at 140 V 3 contact(s) for resistive load (T = 1 ms)
	32000 mA DC at 24 V 1 contact(s) for inductive load (T = 50 ms)
	32000 mA DC at 24 V 1 contact(s) for resistive load (T = 1 ms)
	32000 mA DC at 48 V 1 contact(s) for resistive load (T = 1 ms)
	32000 mA DC at 48 V 2 contact(s) for inductive load (T = 50 ms)
	32000 mA DC at 48 V 2 contact(s) for resistive load (T = 1 ms)
	32000 mA DC at 70 V 3 contact(s) for inductive load (T = 50 ms)
	32000 mA DC at 70 V 3 contact(s) for resistive load (T = 1 ms)
	32000 mA DC at 95 V 2 contact(s) for resistive load (T = 1 ms)
	400 mA DC at 440 V 1 contact(s) for resistive load (T = 1 ms)
	400 mA DC at 660 V 2 contact(s) for resistive load (T = 1 ms)
	6500 mA DC at 110 V 1 contact(s) for resistive load (T = 1 ms)
	6500 mA DC at 220 V 2 contact(s) for resistive load (T = 1 ms)
	6500 mA DC at 330 V 3 contact(s) for resistive load (T = 1 ms)
Mekanisk levetid	300000 sykkluser
Bredde	64 mm
Høyde	64 mm
Dybde	81 mm
Vekt	0,17 kg

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-3
Product certifications	CULus 120 V 2 hp 1 fase CULus 240 V 5 hp 1 fase CULus 240 V 5 hp 3 faser CULus 480 V 20 hp 3 faser
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 60536 Class II conforming to NF C 20-030

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	180 g
Forpakning 1 høyde	7,2 cm
Forpakning 1 bredde	7,2 cm
Forpakning 1 lengde	11,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	30
Forpakning 2 vekt	5,926 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------