

## Mer om 9001KR1RH13

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## 9001KR1RH13

### Trykknapp rød 1c/o

EI-nummer: 4305370

EAN: 3389110910834



Last ned produktdatablad for 9001KR1RH13 3D CAD Modell

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Produktspekter               | Harmony 9001K            |
| Produkt eller type komponent | Trykknapp                |
| Kortnavn utstyr              | 9001K                    |
| Type arm/stempel             | Spring return            |
| Operatørprofil               | Rød innfelt, umerket     |
| Knappens tilleggs info.      | Full beskyttelse i plast |

##### Komplementær

|                                  |                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innfatningsmateriale             | Forkrommet metall                                                                                         |
| Montasjediometer                 | 30 mm                                                                                                     |
| Formen på varslingsenhetens hode | 8-kantet                                                                                                  |
| Kontakttype og sammensetning     | 1 C/O                                                                                                     |
| Tilkoblingsklemmer               | Screw clamp terminals 1 x 0.22...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> conforming to IEC 60947-1                        |
| Tiltrekningsmoment               | 0.8 N.m conforming to IEC 60947-1                                                                         |
| Type skruhode                    | Cross slotted                                                                                             |
| Mekanisk levetid                 | 5000000 sykuser                                                                                           |
| Driftsposisjon                   | Alle posisjoner                                                                                           |
| [Ie] nominell driftsstrøm        | 3 A at 240 V, AC-15, A600-Q600 conforming to NEMA<br>0,55 A på 125 V, DC-13, A600-Q600 i samsvar med NEMA |
| [Ui] isolasjonsspenning          | 250 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1                                                      |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning  | 2,5 kV IEC 60947-1                                                                                        |
| Kontaktmateriale                 | Sølvlegering kontakter                                                                                    |
| Driftsområde kontakter           | Standard                                                                                                  |
| Positiv åpning                   | Without                                                                                                   |
| Kortslutningsvern                | 10 A cartridge fuse conforming to IEC 60947-5-1                                                           |
| [Ith] fri luft termisk strøm     | 10 A                                                                                                      |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning</b> | 12 kA at 600 V AC-15, 7200 VA<br>15 kA at 480 V AC-15, 7200 VA<br>30 kA at 240 V AC-15, 7200 VA<br>60 kA at 120 V AC-15, 7200 VA<br>0.1 kA at 600 V DC-13<br>0.27 kA at 250 V DC-13<br>0.55 kA at 125 V DC-13 |
| <b>Rated breaking capacity</b>                         | 3 kA at 240 V AC-15, 720 VA<br>6 kA at 120 V AC-15, 720 VA<br>1.2 kA at 600 V AC-15, 720 VA<br>1.5 kA at 480 V AC-15, 720 VA<br>0.1 kA at 600 V DC-13<br>0.27 kA at 250 V DC-13<br>0.55 kA at 125 V DC-13     |
| <b>Klemmebeskrivelse ISO n°1</b>                       | (13-14-11-12)OF                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bredde</b>                                          | 48 mm                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Høyde</b>                                           | 45 mm                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dybde</b>                                           | 56 mm                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Vekt</b>                                            | 0,121 kg                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Enhetens utseende</b>                               | Komplett produkt                                                                                                                                                                                              |
| <b>Miljø</b>                                           |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Standarder</b>                                      | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C 4520<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C 852<br>UL 508                                                                                                |
| <b>Produktsertifikater</b>                             | NEMA<br>UL 508                                                                                                                                                                                                |
| <b>Overflatebeskyttelse</b>                            | TC                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Omgivelsestemperatur for lagring</b>                | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Omgivelsestemperatur drift</b>                      | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vibrasjonsmotstand</b>                              | 7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                                              |
| <b>Støtmotstand</b>                                    | 50 gn conforming to IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                            |
| <b>Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt</b>             | Class II conforming to IEC 61140                                                                                                                                                                              |
| <b>IP-grad</b>                                         | IP66 conforming to IEC 60529                                                                                                                                                                                  |
| <b>NEMA beskyttelsesgrad</b>                           | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4                                                                                                                                         |
| <b>Packing Units</b>                                   |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Enhetstype forpakning 1</b>                         | PCE                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Antall enheter forpakning 1</b>                     | 1                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Forpakning 1 vekt</b>                               | 130 g                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Forpakning 1 høyde</b>                              | 5,5 cm                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Forpakning 1 bredde</b>                             | 9,4 cm                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Forpakning 1 lengde</b>                             | 4,6 cm                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Offer Sustainability</b>                            |                                                                                                                                                                                                               |

|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus      | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk             | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv            | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                     |
| Kvikksølv fri               | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak  | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift        | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon            | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                        | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Contractual warranty</b> |                                                                                                                            |
| Garanti                     | 18 months                                                                                                                  |