



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Skinne
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT G
Type festeskinne	Modulær Regulerbar
Installert utstyr	TeSys: fast GV2L TeSys: fast GV2P TeSys: fast GV3 Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	9 x 3P: fast GV2L 9 x 3P: fast GV2P 7 x 3P: fast GV3 1 x 3P: fast NG160 1 x 4P: fast NG160 1 x 3P: fast NG160 NA 1 x 4P: fast NG160 NA 1 x 3P eller 4P: fast NSXm Vertikal installasjon

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Komplementær

Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	3 modul(er): GV2L, direkte i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): GV2L, direkte i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): GV2P, direkte i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): GV2P, direkte i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): GV3, direkte i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): GV3, direkte i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): NG160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): NG160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap 7 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 7 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap 7 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 mm Bredgulvskap 7 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): NG160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): NG160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap 7 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 7 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap 7 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 mm Bredgulvskap 7 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 mm Bredveggskap
9 mm polbredde	48
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	58 mm
Bredde	467 mm
Dybde	97 mm
Vekt	0,34 kg
Farge	Naturfarget
Materiale	Metall

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	326 g
Forpakning 1 høyde	10 cm
Forpakning 1 bredde	5,7 cm
Forpakning 1 lengde	46,8 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------
