

Mer om 83516

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**83516**

PratiKa montasjeplate for plugg - 32 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP44

EI-nummer: 1501820

EAN: 3303430835165



Last ned produktdatablad for 83516

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	PratiKa
Produkt eller type komponent	Plugg
Kortnavn utstyr	PratiKa plug
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	2P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

Monteringsmetode	Veggmontert
Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Vinklet
[In] merkestrøm	32 A
[Ue] merkespenning	200...250 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokke	6 t
Plugg, socket materiale	Self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Pins forniklet messing
Tilkoblinger	Festeskrue
Kabelverrsnitt	2,5...10 mm²
Kabelens ytre diameter	11,5...21 mm
Vekt	0,43 kg
Basisdimensjon	106 x 130 mm
Høyde	130 mm
Bredde	106 mm
Dybde	130 mm
Farge	Grey (RAL 7035)
Voltage colour	Blå

Miljø

Standarder	EN 60309-1 EN 60309-2
IP-grad	IP44 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN 62262
Brannmotstand	850 °C conforming to IEC 60695-2-1
Relativ fuktighet	50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	364 g
Forpakning 1 høyde	10,7 cm
Forpakning 1 bredde	12,9 cm
Forpakning 1 lengde	17,7 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	2
Forpakning 2 vekt	854 g
Forpakning 2 høyde	12,6 cm
Forpakning 2 bredde	21,6 cm
Forpakning 2 lengde	27 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	6
Forpakning 3 vekt	3,049 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	

Garanti	18 months
---------	-----------