Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 63A 300mA Typ B SK Neutralleiter rechts

Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach VDE 0664 T 100, VDE 0664 T 10, EN 61008-1 zum Erfassen von Wechselfehler- und glatten Gleichfehlerströmen. Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). Anschlussklemmen mit Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste.

CFB463E

Technische Merkmale	
Nennstrom	63
Betriebsnennspannung Wechselstrom	230/400
Frequenz	50 Hz
Polanzahl	4 P
Anzahl Module	4
Betriebstemperatur	-25 bis 40 °C
Lagerungstemperatur	-25 bis 40 °C
Anschlussart	Schraubtechnik
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 16mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 16mm²
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	1000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	2000
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	9,3 W
Drehmoment	3Nm
Höhe	85 mm
Tiefe	70 mm
Nennabschaltvermögen	10 kA
Art des Differenzialschutzes	B
Empfindlichkeit	300 mA