

## Mer om LV429037

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## LV429037

Term.elmagn. vern TM16D 3P3T

EI-nummer: 4393015

EAN: 3606480017872



Last ned produktdatablad for LV429037 3D CAD Modell

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Compact                                                                              |
| Produktspekter               | ComPact NSX100...250<br>ComPact NSX100...250 DC                                      |
| Produkt eller type komponent | Vern                                                                                 |
| Navn på vern                 | TM-D                                                                                 |
| Vernteknologi                | Termisk-magnetisk                                                                    |
| Kompatibel med               | Compact NSX100<br>Compact NSX100 DC                                                  |
| Applikasjon                  | Distribusjon                                                                         |
| Number of poles              | 3P                                                                                   |
| Polbeskrivelse               | 3t                                                                                   |
| Vernfunksjoner               | LI                                                                                   |
| Beskyttelsestype             | L : for overload protection (thermal)<br>I : for short-circuit protection (magnetic) |
| Trip unit rated current      | 16 A på 40 °C                                                                        |
| [Ue] merkespenning           | 690 V AC 50/60 Hz<br>750 V DC                                                        |
| Type nettverk                | AC<br>DC                                                                             |
| Nettverksfrekvens            | 50/60 Hz                                                                             |

## Komplementær

|                                                           |                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Justerbar                                 |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 0.7...1 x In                              |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Fast                                      |
| [tr] long-time protection delay adjustment range          | 120...400 s at 1.5 x In<br>15 s at 6 x Ir |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd         | Fast                                      |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range      | 190 A                                     |
| Short-time protection delay adjustment type tsd           | Fast                                      |
| Jordfeilbeskyttelse                                       | Uten                                      |

## Miljø

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Standarder                       | EN/IEC 60947-2<br>UL 508 |
| Produktsertifikater              | CCC<br>EAC<br>Marine     |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C              |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -50...85 °C              |

## Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetsstype forpakning 1    | PCE       |
| Antall enheter forpakning 1 | 1         |
| Forpakning 1 vekt           | 435 g     |
| Forpakning 1 høyde          | 6,7 cm    |
| Forpakning 1 bredde         | 9,8 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 11,3 cm   |
| Enhetsstype forpakning 2    | S03       |
| Antall enheter forpakning 2 | 28        |
| Forpakning 2 vekt           | 12,716 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm     |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm     |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm     |

## Offer Sustainability

|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus      | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk             | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv            | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Kvikksølvfri                | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak  | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift        | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon            | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus       | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                        | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Contractual warranty</b> |                                                                                                                            |
| Garanti                     | 18 months                                                                                                                  |