

Koblingsboks

WK 250-L



WK 250-L

Koblingsboks

Produktnummer: 42591601
E-nummer: 1243026
Dimensjoner: 256 x 171 x 106 mm

Koblingsboks iht. NEK EN 60670 (VDE 0606),
Ui=690V, Duroplast, halogenfri, med IP54
monteringsstusser, med skrukork M40,
Tetningsområde 17 - 30 mm, med
plomberingssettVedlagt tilbehør:4
Påmonteringsstuss IP54 M40 tetningsområde 17 -
30 mm, 1 Skrukork M40, 1 Plomberingssett

hvit, uten klemme



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesart:	IP54
maks. ledertverrsnitt:	25 mm²
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	256 mm
Lengde:	171 mm

Dimensjoner

Høyde:	106 mm
--------	--------

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtypestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	nei
Dreiemoment for dekselskruen:	1.8 Nm
Slagfasthet:	IK05

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemparatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemparatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue:	Stål

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tilbehør

[22744001 - KVR M40-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[46053501 - WK 250 KLS-25² - Terminalblokk](#)