

Fordelingsboks

WKE 402 RK



WKE 402 RK

Fordelingsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 86240201
E-nummer: 1239271
Dimensjoner: 200 x 200 x 110 mm

Funksjonssikker koblingsboks med IP66 sertifisert iht. NEK EN 60670, med opprettholdelse av elektrisk funksjon E30 iht. DIN 4102 del 12 i gjennomgangen, Boks og rekkeklemmer bestående av halogenfri spesial-duroplast Vedlagt tilbehør: Pluggsett $\varnothing$ 6 mm, 2 kabelskrueforbindelser M50, Tetningsområde 23 - 34 mm

Koblingsboks 5-polet, Klemmeevne per pol 2 x 2,5 - 35 mm²



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	450 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	450 V
sikret forgrening:	nei
min. ledertverrsnitt:	2,5 mm ²
antall sikringer i T-stykke:	0
Antall poler (T-stykke):	0
Antall poler (gjennomføring):	5
Beskyttelsesart:	IP66
Klasse funksjonell integritet:	E30
maks. ledertverrsnitt:	35 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	oransje
Farge overdel:	oransje

Tilleggsfunksjoner

Rekkevidde for applikasjon:	Kontakter og T-stykker
-----------------------------	------------------------

Dimensjoner

Bredde:	200 mm
Lengde:	200 mm
Høyde:	110 mm

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V0
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	nei
Dreiemoment for dekselskrue:	2.5 Nm
Slagfasthet:	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tilbehør

[86040001 - WKE 200 ABL - Utvendig festesett](#)