

Tom kapsling

TK PC 1818-9-tm



TK PC 1818-9-tm

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 13700701
E-nummer: 2543139
Dimensjoner: 182 x 180 x 90 mm

Tom boks IP 66 polykarbonat

Boks glassfiberforsterket polykarbonat grå lignende RAL 7035, deksel polykarbonat gjennomsiktig, metriske forpreginger



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	4X, 12/12K
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesart:	IP66
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	gjennomsiktig

Dimensjoner

Bredde:	182 mm
Lengde:	180 mm
Høyde:	90 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	850 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Kan stables:	ja
Slagfasthet:	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Sertifikater

Kontrolltegn:	DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG-testspesifikasjon
Kontrolltegn:	UL UL (50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07)
Kontrolltegn:	DNV sertifisert - klasse: skip og offshore-systemer

Tilbehør

[19000101 - HBA - Stykke for manuell betjening](#)

[19000501 - ASS-gro - Sett med utvendige hengsler](#)

[19400101 - TK ABL - Utvendig festelask-sett](#)

[19500701 - TK MPI-1818 - Monteringsplate](#)

[19814401 - NS 35-144 - DIN-skinne](#)