

LED STRIPES 14,4W/M IP65 3000K/4000K/RGB

EGENSKAPER

Våre fleksible lavspenning (24V) LED stripes har ett bredt bruksområde. De kan blant annet brukes som skiltbelysning, rombelysning, bakgrunnsbelysning, dekorativ belysning og indirekte belysning. Levereres i 5 m ruller.

Den leveres i 2 forskjellige fargetemperaturer samt RGB og kan dimmes. Monteringen gjøres enkelt med dobbelsidig 3M tape på baksiden. LED flex 9,6W/m kan kuttes på markerte linjer hver 10, noe som gjør tilpassingen enkel. Passer også i våre aluminiumsprofiler.

HOVEDFUNKSJONER

- Fleksibel LED stripe
- Dobbelsidig 3M tape
- Dimbar
- Lav effektforbruk og lang levetid, >50 000timer
- 14,4W/m , IP20
- RA>80 & RA>90
- Strømforsyning 24V DC
- Passer i våre aluminiumsprofiler

TEKNISKE DATA

- Driftsspenning : DC 24V
- Driftstemperatur : -20~60°C
- Levetid : 50,000t L70
- Fargetemperatur: 3000K, 4000K & RGB
- Fargegjengivelse: RA>80
- Lysutbytte : 80,20 lm/W, 81,25 lm/W, 20,13 lm/W
- LED type : 60 stk SMD LED/m
- Beskyttelsesklasse : IP20
- Spredningsvinkel : 120°
- Kan kuttes hver 10 cm

LEVERES MED TILBEHØR


20 stk festeklips med skruer
10 stk endekappe
1 stk silikontube 5.6 g

LYSBEREGNING

[37 023 30 LED STRIPES 14,4W/M IP65 3000K](#)
[37 023 20 LED STRIPES 14,4W/M IP65 4000K](#)



MÅLTEGNING



DATATABELL

El-nr	Type	Effekt(W)	Lumen/m	Dioder/m	Mål(LxBxH)	Fargetemperatur	RA-index	IP-klasse
37 023 30	LED STRIPES 14,4W/m IP65	14,4W/m	1155 lm/m	60 stk	5000x12x4mm	3000K	RA>80	IP65
37 023 20	LED STRIPES 14,4W/m IP65	14,4W/m	1170 lm/m	60 stk	5000x12x4mm	4000K	RA>80	IP65
37 023 36	LED STRIPES 14,4W/m IP65	14,4W/m	290 lm/m	60 stk	5000x12x4mm	RGB	RA>80	IP65