

LED STRIPE KIT 14,4W/M 2700K + 75W DIMBAR LED DRIVER

El-nr: 3709501

HOVEDFUNKSJONER LED STRIPE 14,4W/M IP20 2700K

- Fleksibel LED stripe
- Dobbelsidig 3M tape
- Dimbar
- Lav effektforbruk
- Lang levetid, >50 000timer
- 14,4W/m , IP20
- RA>90
- Strømforsyning 24V DC
- Passer i våre aluminiumsprofiler

TEKNISKE DATA

- Driftsspenning : DC 24V
- Driftstemperatur : -20~60°C
- Levetid : 50,000t L70
- Fargetemperatur: 2700K
- Fargegjengivelse: RA>90
- Lysutbytte : 75 lm/W
- LED type : 60 stk SMD LED/m
- Beskyttelsesklasse : IP20
- Spredningsvinkel : 120°
- Kan kuttes hver 10 cm



LYSBEREGNING

37 023 51 LED STRIPES 14,4W/M IP20 2700K

HOVEDFUNKSJONER LED DRIVER DIMBAR FOR FASEAVSNITT DIMMER 75W 24V

- IP 20 LED Driver, for innendørs bruk.
- Klasse II beskyttelse mot elektrisk sjokk for direkte eller indirekte kontakt.
- Leveres med klemmedeksel og kabelklemme.
- Inngangs- og utgangs koblingsplint på motsatte sider
- Inn og utgangsklemmer på motsatt side, kabeldimensjon opp til 2,5 mm²
- Strekkavlaster på primær og sekundær utgang for kabler med diameter: min. 3 mm - max. 8 mm
- Beskyttelse: Mot overoppheting; Mot kortslutning; Mot nettspenningstopper og mot overbelastning.
- Faseavsitt/Trail edge dimming

TEKNISKE DATA

- Driftsspenning: 220-240V 50-60Hz
- Effekt: 30-75 W
- Dimme spekter: 10%-100%
- Levetid: 30 000 tim
- Maks rippel utgangsstrøm: $\leq 3\%(1)$
- Vekt: 565g
- Godkjenninger: EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547, EN61347

ANBEFALTE DIMMERE

Schneider SBD615RC, BERKER-2874, JUNG-225, GIRA-0307 00, BUSCH-6513 U-102, ELKO 315

MÅLTEGNING

