

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Veggskap EL, 3-delt med montasjeplate og profilsinner, fast montering – EL 2246.605

Publisering : 07.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Veggskap EL, 3-delt med montasjeplate og profilskinner, fast montering – EL 2246.605

Opprettet: 07.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Utførelse:	med montasjeplate og profilskinner, fast montering
Beskrivelse:	Veggskap med optimal tilgjengelighet gjennom svingdel.
Materiale:	Vegg- og svingdel: Stålplate, 1,5 mm Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate:	Pulverlakkert
Farge:	Vegg- og svingdel: RAL 7035 Dør m. vindu: RAL 7035/7015 (skifergrå)
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 55
IK-kode:	IK08
Leveringsomfang:	Veggdel med flenseplate lukket, oppe og nede og montasjeplate (vedlagt) Svingdel med 25 mm hullraster i front- og bakramme og to 19"-profilskinner, foran, fast montering Designør med vindu 1 apparatskapnøkkel splittlås nr. 5 Mini-komforthåndtak for låsinnsatser Sikkerhetslås 3524 E
Grunnmateriale:	Stålplate

Produktbeskrivelse

Dimensjoner:	Bredde: 600 mm Høyde: 345 mm Høydeenheter: 6 U Dybde: 373 mm
Dybde svingdel:	216 mm
Innbyggingsdybde:	320 mm
Lysåpning dimensjoner:	Lysåpning bredde: 502 mm Lysåpning høyde: 282 mm
Montasjeplate:	Bredde: 485 mm Høyde: 299 mm
Veggdel:	Dybde: 135 mm
Belastning:	Svingdel, statisk (maks.): 300 N
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	24,97 kg
EAN:	4028177324312
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC002500
ETIM 6.0:	EC002500
eCl@ss 8.0/8.1:	27180208
eCl@ss 6.0/6.1:	27180208
Produktbeskrivelse:	EL Veggskap, 3-delt, BHD: 600x345x373 mm, 6 HE, uten montasjeplate, og profilskinner, fast montering
Godkjenninger	
Godkjenninger:	Germanischer Lloyd Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Sertifikater:	EAC IK-Code Kapslingsgrad NA