

Tom kapsling

TK PS 1811-9-to



TK PS 1811-9-to

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 11100601
E-nummer: 2543186
Dimensjoner: 180 x 110 x 90 mm

Tom boks IP 66 polystyren

Boks polystyren grå lignende RAL 7035, deksel polykarbonat gjennomsiktig, uten forpreginger



Til industrielt produkt:
<https://www.spelsberg.no/p/13000601>

Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesart:	IP66
ventilert:	nei
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	gjennomsiktig

Dimensjoner

Bredde:	180 mm
---------	--------

Dimensjoner

Lengde:	110 mm
Høyde:	90 mm

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtypestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfri:	ja
Industriekvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Flensvariant:	nei
Kan stables:	ja
Slagfasthet:	IK07

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestempauratur min.:	-25 °C
Omgivelsestempauratur maks.:	40 °C
Omgivelsestempauratur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbehør

[19000101 - HBA - Stykke for manuell betjening](#)

[19000501 - ASS-gro - Sett med utvendige hengsler](#)

[19400101 - TK ABL - Utvendig festelask-sett](#)

[19500601 - TK MPI-1811 - Monteringsplate](#)

[19808101 - NS 35-81 - DIN-skinne](#)

[19814401 - NS 35-144 - DIN-skinne](#)