

Tom kapsling

# TK PS 2518-11-m



## TK PS 2518-11-m

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 10590801  
E-nummer: 2543322  
Dimensjoner: 254 x 180 x 111 mm

Tom boks IP 66 polystyren

Boks og deksel polystyren grå lignende RAL 7035, metriske forpreginger



Til industrielt produkt:  
<https://www.spelsberg.no/p/12790801>

## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Beskyttelsesart UL:         | ikke aktuelt |
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 690 V        |
| Nom. isolasjonsspenning DC: | 1000 V       |
| Beskyttelsesart:            | IP66         |
| ventilert:                  | nei          |
| Beskyttelsesklasse:         | II           |

### Farger

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Farge underdel: | grå |
| Farge overdel:  | grå |

### Dimensjoner

|         |        |
|---------|--------|
| Bredde: | 254 mm |
|---------|--------|

## Dimensjoner

|         |        |
|---------|--------|
| Lengde: | 180 mm |
| Høyde:  | 111 mm |

## Materialegenskaper

|   |        |
|---|--------|
| egnet for utendørs bruk:                      | nei    |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:        | HB     |
| Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11: | 650 °C |
| halogenfri:                                   | ja     |
| Industrikvalitet:                             | nei    |

## mekaniske egenskaper

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Monteringstype:               | Vegg-/takmontering |
| kan plomberes:                | ja                 |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 1.2 Nm             |
| Flensvariant:                 | nei                |
| Kan stables:                  | ja                 |
| Slagfasthet:                  | IK07               |

## Betingelser i omgivelsene

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 %   |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 %   |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 40 °C  |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 35 °C  |

## Materiale

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Materiale underdel:    | Polystyren                     |
| Materiale overdel:     | Polystyren                     |
| Materiale tetning:     | Polyuretan                     |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket |

## Tilbehør

[19000101 - HBA - Stykke for manuell betjening](#)

[19000501 - ASS-gro - Sett med utvendige hengsler](#)

[19400101 - TK ABL - Utvendig festelask-sett](#)

[19500801 - TK MPI-2518 - Monteringsplate](#)

[19821601 - NS 35-216 - DIN-skinne](#)