

C25-R

C25530261




C25-R600x600 LED 4000 HF CPA2 830 MP

Glamox C25-R er en modulær LED-armatur i lavtbyggende design

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer 3330229

Lagerkategori A



Dimensjoner

Nettovekt:	3,2
Bruttovekt (kg):	3.5
Lengde (mm):	595
Bredde (mm):	595
Høyde (mm):	10

Armaturhus

Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	41
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	25
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	25

Teknisk data

IP klasse	40
-----------	----

Optikk

Optikk	MP - n
Avdeknings materiale	
Lysfordeling Opp/Ned	

Driver

Antall LED drivere	
--------------------	--

Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	5
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	

Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	40
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	40
Merknader	
Spesiell sertifisering:	Class II

Medianlevetid (EN 62717) L70 Ta25 (h)

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites 

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers