

12 Bokser

14 Brytere

15 Stikkontakter

16 Sikringsmateriell

17 Skap

30 Belysning

ELKO Bright

ELKO Bright Downlights

- ELKO Bright Akse 7W // 2700K

- ELKO Bright Fokus 7W // 2700K

- ELKO Bright Tilt 7W // 2700K

- ELKO Bright Akse 7W // Varmdim

- ELKO Bright Fokus 7W // Varmdim

- ELKO Bright Tilt 7W // Varmdim

Beslag og tilbehør

45 ELKO Styringssystemer

54 Termostater

66 Trafo

69 Svakstrømsprodukter

88 Verktøy

Utgåtte produkter



LED DL fokus 7W varm Alu

Elnummer: 3088276
Varenummer: EKO06974
EAN: 7020160697417
Pakningsantall: 1
Farge: Aluminium

Dokumenter:

☐ Merk alle Qr
☐ Datasheet3088276.pdf Vis
☐ FDVdok3088276.pdf Vis

LAST NED SOM ZIP-FIL



Produktinformasjon:

ELKO Bright Fokus Varmdim, en fast lavprofil downlight med meget godt lysutbytte. Downlightens innkapsling gjør at downlighten kan plasseres direkte i brennbart materiale slik at kasse ikke er nødvendig. Byggehøyde på kun 34mm betyr at den kan bygges inn i 1 lektet tak. Downlighten kan monteres i hull med en diameter fra 73 - 83mm, perfekt for rehabilitering av eldre downlightsinstallasjoner der det er benyttet en mindre hulldiameter en 83mm. LED driveren er spesielt tilpasset ELKO 315GLE dimmer for et flimmerfritt og lavt minimumsnivå. Hurtigkobling mellom driver og lampe, slik at driveren kan kobles ferdig når hullet blir frest ut. Lampen kan da enkelt kobles til når maleren er ferdig med å male taket. Leveres i Varmdim, fargetemperatur 2000-2800K. Varmdim endrer fargetemperatur ved dimming, slik at den blir tilnærmet lik tradisjonelle glødelamper. Udimmet så er fargen klar hvit (2800 Kelvin) , på minimum dimmenivå er fargen nærmest rødglødende (2000 Kelvin)

Populære bruksområder for denne typen lyskilde er typisk stuer, peisestuer, rom i loftet tømmer etc.

IP44. Dimbar med 315GLE eller 316GLE dimmer fra ELKO. Leveres i Polarhvit, aluminium og sort.