

12 Bokser

14 Brytere

ELKO Plus brytere og  
tilbehørRS16 brytere og tilbehør

- RS16 innfelte brytere

- RS16 Brytere innfelt  
hurtigklemme

- RS16 Brytere påvegg

- RS16/2 P av-på m/lys  
PH- RS16/2M P markise  
bryter PH- RS16 Brytere påvegg  
hurtigklemme

- Bryter vanntett IP55

- Bryter vanntett IP55  
med lys

- Admiral bryter IP44 Sort

Tilbehør RS16 brytere

Rammer

Påveggskapper

Dimmere

Tilbehør dimmere

Fotocelle

Fotocelle FC16A SO

Bevegelsesfølere

Tidsbrytere

Dørklokke

Markeringslys

Nattlys

Universal relé 13 A

Nøkkelkortbrytere

Ledningsbryter 1-pol

Dreiebryter/Nødstop

Fotocelle FC10A



## H16/7 P bryter PH

Elnummer: 1411967  
Varenummer: EKO05522  
EAN: 7020160552211  
Pakningsantall: 5  
Farge: Polarhvit

### Dokumenter:

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Merk alle            | Qr                  |
| <input type="checkbox"/> Bruksanv5522.pdf     | <a href="#">Vis</a> |
| <input type="checkbox"/> Datasheet1411967.pdf | <a href="#">Vis</a> |
| <input type="checkbox"/> FDVDok1411967.pdf    | <a href="#">Vis</a> |
| <input type="checkbox"/> Godkj5522.pdf        | <a href="#">Vis</a> |
| <input type="checkbox"/> Kobl5522.gif         | <a href="#">Vis</a> |
| <input type="checkbox"/> Maal5522.gif         | <a href="#">Vis</a> |
| <input type="checkbox"/> Strek5522.gif        | <a href="#">Vis</a> |

LAST NED SOM ZIP-FIL



### Produktinformasjon:

Påveggsbryter med hurtigklemme.

Bryteren er en kryssvender, og kan benyttes som midtbryter der man ønsker å slå av/på lyset med tre brytere på forskjellige steder. Eksempelvis i trappen, med en bryter i 2.etg, 1.etg og en bryter i kjelleren, eller i en gang der det ønskes bryter for å skru av og på lyset i begge ender og på midten.

Leveres med bakplate som fungerer som mal.  
Ved ombygging til impuls, bruk impulsfjær T47.

Utsparing for kabel i thermoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparingstang el.nr: 88 147 54

### Teknisk spesifikasjon:

Påveggsbryter kryssvender Kobling 7

For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).

Hurtigklemme

Festeavstand 38 mm.

Halogenfri.

Kobling 7

16 A. 250V.

Lysrør 10A.

Kapslingsklasse: IP20.

Avmantlingslengde: 8mm

Antall ledere pr. terminal: 2

Farge: Polarhvit.

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 15 | Stikkontakter         |
| 16 | Sikringsmateriell     |
| 17 | Skap                  |
| 30 | Belysning             |
| 45 | ELKO Styringssystemer |
| 54 | Termostater           |
| 66 | Trafo                 |
| 69 | Svakstrømsprodukter   |
| 88 | Verktøy               |

Utgåtte produkter

Copyright © 1945-2016 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO - Tlf: 67 80 73 00 - E-mail: [support@elko.no](mailto:support@elko.no)