



Art.navn:	Gateway eMobility
Art.nr:	ME310561
El.nr:	1500885
GTIN:	4015394282105

Generelt

Nettverking av opptil 16 ladepunkter via RS 485-BusIntegrert laststyringRobust og låsbar kapsling

Beskrivelse

Gateway for å sette ladeinfrastruktur på opptil 16 billadere og backend system i nettverk via RS 485-bus. Kommunikasjon med backend system via mobilt nettverk eller LAN og OCPP-protokollen. Robust og låsbar kapsling med IP54. Integrert laststyring. Boks og lokk i sort og grå PBT/PC-plast.

Informasjon

eMobility Gateway gjør det mulig å koble sammen opptil 16 av våre billadere for vegg- og bakkemontering i nettverk via RS 485-bus. Gateway kommuniserer med backend-systemet via mobilt nettverk eller LAN og OCPP-protokoll (Open Charge Point Protocol). For å sikre optimalt signal og kommunikasjon er gateway utstyrt med 2 integrerte LTE-antennener. Den integrerte laststyringen distribuerer maksimalt tilgjengelig spenning for å sikre tilstrekkelig lading til alle tilkoblede enheter, og unngår kostbare forbrukstopper. MONTERINGeMobility Gateway monteres på innendørs eller utendørs vegg med medfølgende monteringsmateriell. Kabelinnganger medfølger.

Koblingsskjema

Tekniske data

Belastning	
Merkespennning	230 V AC +/-10%
Frekvens	50 Hz
Kapsling	IP54
Beskyttelsesklasse	II med fungerende jording
Dimensjoner (HxBxD)	250x250x100 mm
Forurensningsgrad	3
Omgivelsestemperatur	-25 til +40 °
Relativ fuktighet	Maks 95% (ikke-kondenserende)
Vekt	1,7kg
Last	0,5 A