

## Mer om K10A001ACH

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**K10A001ACH**  
**Kambryter Av/På 1-pol 60°**

EI-nummer: 1401424

EAN: 3389110076462

[Last ned produktdatablad for K10A001ACH](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                                           |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter                            | Hamony K                                                          |
| Produkt eller type komponent              | Complete cam switch                                               |
| Type komponent                            | K10                                                               |
| [Ith] konvensjonell friluft termisk strøm | 10 A                                                              |
| Product mounting                          | Frontmontering                                                    |
| Festemetode                               | Ø 16 or 22 mm hole                                                |
| Kambryter hodetype                        | Med frontplate 30 x 30 mm                                         |
| Type arm/stempel                          | Black handle                                                      |
| Dreiehåndtak hengelås                     | Uten                                                              |
| Presentasjon av skilt                     | Med metall skilt, 0 - 1 sort merking                              |
| Kambryterfunksjon                         | Bryter                                                            |
| Returner                                  | Uten                                                              |
| "av" stilling                             | Med Off stilling                                                  |
| Antall poler                              | 1P                                                                |
| Bryterposisjon                            | Høyre: 0° - 60°                                                   |
| IP-grad                                   | Kontaktblokk IP20<br>Betjeningshode: IP65 i samsvar med IEC 60529 |

**Komplementær**

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Brytervinkel                     | 60 °                                                                                 |
| [Ui] isolasjonsspenning          | 440 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1                                |
| Nominell forbrukt effekt drift W | 370 W AC-23A, 110/120 V 1 fase<br>750 W AC-23A, 220/240 V 1 fase                     |
| Rated power in hp                | 0,33 hp på 110/120 V AC, 1 fase<br>0,75 hp på 220/240 V AC, 1 fase                   |
| [Ie] nominell driftsstrøm AC     | 10 A på 400V AC-1<br>10 A på 400V AC-21A<br>3 A på 240 V AC-15<br>6 A på 120 V AC-15 |
| [Ie] nominell driftsstrøm DC     | 10 A på 24 V ohmsk last<br>0,3 A på 220 V ohmsk last<br>0,7 A på 110 V ohmsk last    |
| Elektrisk levetid                | 100000000 sykuser                                                                    |
| Kortslutningsvern                | 10 A kassett sikring, type gG                                                        |

|                                     |                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Uimp] Nominell impulsspenning      | 4 kV i samsvar med IEC 60947-1                                                                         |
| Driftsområde kontakter              | Treg brems                                                                                             |
| Elektrisk tilkobling                | Fangende skrukeklemmeterminaler, klem kapasitet: 2 x 1,5 mm²                                           |
| Mekanisk levetid                    | 1000000 sykluser                                                                                       |
| Bredde                              | 30 mm                                                                                                  |
| Høyde                               | 30 mm                                                                                                  |
| Dybde                               | 76 mm                                                                                                  |
| Vekt                                | 0,03 kg                                                                                                |
| <b>Miljø</b>                        |                                                                                                        |
| Standarder                          | CENELEC EN 50013<br>EN/IEC 60947-3<br>EN/IEC 60947-5-1                                                 |
| Product certifications              | CULus                                                                                                  |
| Overflatebeskyttelse                | TC                                                                                                     |
| Omgivelsestemperatur drift          | -20...55 °C                                                                                            |
| Omgivelsestemperatur for lagring    | -40...70 °C                                                                                            |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Klasse II i samsvar med IEC 60536                                                                      |
| <b>Packing Units</b>                |                                                                                                        |
| Enhetsstype forpakning 1            | PCE                                                                                                    |
| Antall enheter forpakning 1         | 1                                                                                                      |
| Forpakning 1 vekt                   | 48 g                                                                                                   |
| Forpakning 1 høyde                  | 4,1 cm                                                                                                 |
| Forpakning 1 bredde                 | 4,1 cm                                                                                                 |
| Forpakning 1 lengde                 | 10,5 cm                                                                                                |
| Enhetsstype forpakning 2            | S02                                                                                                    |
| Antall enheter forpakning 2         | 80                                                                                                     |
| Forpakning 2 vekt                   | 4,674 kg                                                                                               |
| Forpakning 2 høyde                  | 15 cm                                                                                                  |
| Forpakning 2 bredde                 | 30 cm                                                                                                  |
| Forpakning 2 lengde                 | 40 cm                                                                                                  |
| <b>Offer Sustainability</b>         |                                                                                                        |
| REACH-regelverk                     | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| REACH fri for SVHC                  | Ja                                                                                                     |
| EU RoHS-direktiv                    | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller        | Ja                                                                                                     |
| Kvikksølvfri                        | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak          | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift                | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                   |

**WEEE**

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

**Contractual warranty**

---

**Garanti**

18 months