



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Profil samleskinne
Produktnavn	Linergy LGY
Kompatibel med	Prisma P kapsling
Strømskinnebeskrivelse	Linergy
Antall pr. sett	Sett å 1

Komplementær

Monteringsretning	Vertikal, drifts posisjon: bakside Vertikal, drifts posisjon: lateral
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Kapsling - bredde 650 + 150 mm
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
[Uimp] Nominell impuls spenning	12 kV (grad av forurensning: 3)
[Ie] nominell driftsstrøm	1250 A
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	25 KA (1 s) for 3 støtter (bakside posisjon) 30 KA (1 s) for 4 fester (bakside posisjon) 40 KA (1 s) for 3 støtter (lateral posisjon) 40 KA (1 s) for 5 støtter (bakside posisjon) 50 KA (1 s) for 4 fester (lateral posisjon) 60 KA (1 s) for 5 støtter (lateral posisjon) 50 kA (1 s) for 7 støtter (bakside posisjon)
Tillatt strøm	1290 A på 35 °C: <= IP31 1170 A på 35 °C: > IP31
Skinne dimensjon	32.5 x 42.5 mm
Lengde	1670 mm
Vekt	3,38 kg
Type tilkopling for samleskinne	Enkelt T-spor
Tilkobling banen	Gratis tilkobling stilling

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,143 kg
Forpakning 1 høyde	4,5 cm
Forpakning 1 bredde	5,5 cm
Forpakning 1 lengde	172 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	12,85 kg

Forpakning 2 høyde	9 cm
Forpakning 2 bredde	11 cm
Forpakning 2 lengde	172 cm
Enhetstype forpakning 3	P2M
Antall enheter forpakning 3	80
Forpakning 3 vekt	271,6 kg
Forpakning 3 høyde	40 cm
Forpakning 3 bredde	120 cm
Forpakning 3 lengde	200 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------