

Mer om 9001KR1BH5

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



9001KR1BH5

Trykknapp sort 1no

EI-nummer: 4305372
EAN: 0785901066781



Last ned produktdatablad for 9001KR1BH5 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony 9001K
Produkt eller type komponent	Trykknapp
Kortnavn utstyr	9001K
Type arm/stempel	Spring return
Operatørprofil	Sort innfelt, umerket
Knappens tilleggs info.	Full beskyttelse i plast

Komplementær

Innfatningsmateriale	Forkrommet metall
Montasjediometer	30 mm
Formen på varslingsenhetens hode	8-kantet
Kontakttype og sammensetning	1 NO
Tilkoblingsklemmer	Screw clamp terminals 1 x 0.22...2 x 1.5 mm ² conforming to IEC 60947-1
Tiltrekningsmoment	0.8 N.m conforming to IEC 60947-1
Type skruhode	Cross slotted
Mekanisk levetid	5000000 sykuser
Driftsposisjon	Alle posisjoner
[Ie] nominell driftsstrøm	3 A at 240 V, AC-15, A600-Q600 conforming to NEMA 0,55 A på 125 V, DC-13, A600-Q600 i samsvar med NEMA
[Ui] isolasjonsspenning	250 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impuls-spenning	IEC 60947-1 2,5 kV
Kontaktmateriale	Sølvlegering kontakter
Driftsområde kontakter	Treg brems
Positiv åpning	Without
Kortslutningsvern	10 A cartridge fuse conforming to IEC 60947-5-1
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A

[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	12 kA at 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA at 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA at 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA at 120 V AC-15, 7200 VA 0.1 kA at 600 V DC-13 0.27 kA at 250 V DC-13 0.55 kA at 125 V DC-13
Rated breaking capacity	3 kA at 240 V AC-15, 720 VA 6 kA at 120 V AC-15, 720 VA 1.2 kA at 600 V AC-15, 720 VA 1.5 kA at 480 V AC-15, 720 VA 0.1 kA at 600 V DC-13 0.27 kA at 250 V DC-13 0.55 kA at 125 V DC-13
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(13-14)NO
Bredde	48 mm
Høyde	45 mm
Dybde	56 mm
Vekt	0,121 kg
Enhetens utseende	Komplett produkt
Miljø	
Standarder	EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-4
Produktsertifikater	NEMA UL 508
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Vibrasjonsmotstand	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Støtmotstand	50 gn conforming to IEC 60068-2-27
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Class II conforming to IEC 61140
IP-grad	IP66 conforming to IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Packing Units	
Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	127,006 g
Forpakning 1 høyde	4,572 cm
Forpakning 1 bredde	5,588 cm
Forpakning 1 lengde	9,398 cm
Offer Sustainability	

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months