

Mer om STBAVI1270K

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**STBAVI1270K**
STB kit 2 inn ana +/-10V 12bit

EI-nummer: 4503351

EAN: 3595863988918

[Last ned produktdatablad for STBAVI1270K](#) [3D CAD Modell](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt eller type komponent	Standard analog input kit
Sammensetning	STBXBA1000 base STBXTS1100, 6-terminal screw type connector STBAVI1270 modul STBXTS2100, 6-terminal spring clamp connector
Antall analoge innganger	2
Oppløsning analog inngang	11 bits + sign

Komplementær

Response tid	5 ms
Cold swapping	Ja
Hot swapping fallback	Ja for standard NIM'er
Datoformat	IEC 61131-2 EN 61131-2
Update time	10 ms
Integral linearity	+/- 0.2 %FS
Differential linearity	Monotonic
Type vern	Kortslutningsvern
Maximum source impedance	1 kOhm
Temperature drift	+/-0.01 %/°C
Insulation between channels and logic bus	1500 V for 1 minute
Insulation between channels and sensor bus	30 V
Addressing requirement	4 ord inngang
Produktkompatibilitet	Mounting base STBXBA1000 Power distribution module STBPDT3100/3105
Forsyning	Power distribution module
Merking	CE
Overspenningskategori	II
Vekt	0,115 kg

Miljø

Produktsertifikater	CSA C-Tick UL ATEX Cat 3G FM Class 1 Division 2
Driftshøyde	<= 2000 m
Omgivelsestemperatur drift	0..60 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	138 g
Forpakning 1 høyde	2,5 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	13 cm
Offer Sustainability	
Produkts miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produkts livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months